



## Typy vyprazdňovaných nádob

Typ nádob

Objem nádob	35-50L	110L	80/120L	140/240/340L	500-1200L	770-1300L
Provedení nádob podle norem	DIN 6628	DIN 6629	EN 840-1	EN 840-1	EN 840-2	EN 840-3

## Rozměry vyklápěče mm

<b>a</b> Seřizovací výška	860	860	860	860	900	900
<b>b</b> Světlost zvedače	450	450	450	450	490	490
<b>c</b> Montážní výška	1350	1350	1350	1350	1350	1350
<b>d</b> šířka vnitřní (šířka otvoru nástavby)			1780- 2260			
<b>e</b> šířka vyklápěče			d + 300			

## Technické údaje

Časový cyklus*	ca. 9 s	ca. 9 s	ca. 9 s	ca. 9 s	ca. 12 s	ca. 12 s
Zdvíhací síla **	3500 N	3500 N	3500 N	3500 N	7000 N	7000 N
Hlučnost***	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)	72 dB(A)
Hltnost			30 - 36 l/min			
Provozní tlak			150-190 bar			
Provozní napětí			24 V			
Hmotnost			ca. 450 kg			

## Poznámka

\* Časový cyklus (bez přestávky) je závislý na montážní výšce a velikosti nádob.

\*\* Zdvíhací síla při maximálním využití objemu nádoby a při stlačeném odpadu v nádobě 0,4 kg/dm<sup>3</sup>.

\*\*\* Měřené hodnoty při nezatížení nádobou.



**ZÖLLER**<sup>®</sup>